

98699D



Коллекция: MODULO

Отделки*:



NF - Без отделки

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Широкий выбор: Сочетается с большим ассортиментом заглушек
- Легкая замена клапана и заглушки: возможность переключиться с механического на термостатический режим

Преимущества при монтаже




- Эстетическая и идеальное выравнивание: Соединитель для объединения двух универсальных систем Modulo
- ТРАФАРЕТ В КОМПЛЕКТЕ: Лицевую сторону коробки можно использовать в качестве трафарета

Технические характеристики

- РАЗМЕРЫ (СМ) : 32.50 x 25.90 x 18.90 см
- МАТЕРИАЛ : N/A
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ : МЕХАНИЧЕСКИЙ
- ТИП СИСТЕМЫ : С СИСТЕМОЙ MODULO
- Температура при использовании: Температура горячей воды между 55 и 65°C, рекомендовано 60°C

- ВЕС : 2 кг
- ТИП УСТАНОВКИ : Встраиваемые
- КЛАССИФИКАЦИЯ : МЕХАНИКА
- Рабочее давление: рабочее давление между 1 и 6 бар, рекомендованное давление 3 бар

Технический чертёж



Спецификация продукта : Универсальная система скрытого монтажа. 98699D. Коллекция : MODULO. РАЗМЕРЫ (СМ) : 32.50 x 25.90 x 18.90 см. ВЕС : 2 кг. МАТЕРИАЛ : N/A. ТИП УСТАНОВКИ : Встраиваемые. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ : МЕХАНИЧЕСКИЙ. КЛАССИФИКАЦИЯ : МЕХАНИКА. ТИП СИСТЕМЫ : С СИСТЕМОЙ MODULO. Рабочее давление: рабочее давление между 1 и 6 бар, рекомендованное давление 3 бар. Температура при использовании: Температура горячей воды между 55 и 65°C, рекомендовано 60°C.

Этот документ не является публичной офертой