

C22WP140



Коллекция: CONTRA

Отделки\*:

GA - Серый  
Блестящий

Общие характеристики:



### Преимущества для конечного пользователя

- Комфорт: Поворотная панель (внутри/наружу) 40 см для предотвращения разбрызгивания воды

### Преимущества при монтаже

- Регулировка по стене 18 мм
- Реверсивная установка


### Технические характеристики

- ВЕС : 80 кг
- ПАНЕЛЬ : Поворотная панель, прозрачное стекло, 40 см, толщина 6 мм
- УСТАНОВКА : Реверсивная
- ВЫСОТА ПАНЕЛИ В СМ : 200
- ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ : Распашные
- МАТЕРИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ : Панель из прозрачного стекла
- МАТЕРИАЛ : N/A
- ШТАНГА : Требуется: горизонтальная или диагональная
- ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ : 8
- АКСЕССУАРЫ : Душевая штанга
- УСТАНОВКА : Открытое пространство
- МИН/МАКС ШИРИНА ФИКСИРОВАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ С ПОВОРОТНОЙ ПАНЕЛЬЮ : 177 - 179 см
- Прозрачное безопасное стекло

### Продукты для комплектации

- E22BW90 : Горизонтальная штанга (угол 90°)
- E22BWC : Вертикальная штанга, крепление к потолку
- E22BT : Горизонтальная штанга 50 см

### Технический чертеж



	C22WP90-GA	C22WP100-GA	C22WP120-GA	C22WP140-GA
Mm	1300	1400	1600	1800
A mini/maxi	915-935	1015-1035	1215-1235	1415-1435
B	355	355	355	355
C mini/maxi	1270-1290	1370-1390	1570-1590	1770-1790

Спецификация продукта : Фиксированное душевое ограждение с поворотной панелью. C22WP140. Коллекция : CONTRA. ВЕС : 80 кг. МАТЕРИАЛ : N/A. ПАНЕЛЬ : Поворотная панель, прозрачное стекло, 40 см, толщина 6 мм. ШТАНГА : Требуется: горизонтальная или диагональная. УСТАНОВКА : Реверсивная. ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ : 8. ВЫСОТА ПАНЕЛИ В СМ : 200. АКСЕССУАРЫ : Душевая штанга. ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ : Распашные. УСТАНОВКА : Открытое пространство. МАТЕРИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ : Панель из прозрачного стекла. МИН/МАКС ШИРИНА ФИКСИРОВАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ С ПОВОРОТНОЙ ПАНЕЛЬЮ : 177 - 179 см. Прозрачное безопасное стекло.