


C22WP90



Коллекция: CONTRA

Отделки*:

GA - Серый
Блестящий

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Комфорт: Поворотная панель (внутри/наружу) 40 см для предотвращения разбрызгивания воды

Преимущества при монтаже

- Регулировка по стене 20 мм
- Реверсивная установка


Технические характеристики

- ВЕС : 58 кг
- ТИП УСТАНОВКИ : Фиксированные душевые панели
- ПАНЕЛЬ : Поворотная панель, прозрачное стекло, 40 см, толщина 6 мм
- УСТАНОВКА : Реверсивная
- ВЫСОТА ПАНЕЛИ В СМ : 200
- УСТАНОВКА : Открытое пространство
- МИН/МАКС ШИРИНА ФИКСИРОВАННОГО ОГРАЖДЕНИЯ С ПОВОРОТНОЙ ПАНЕЛЬЮ : 127 - 129 см
- МАТЕРИАЛ : Прозрачное стекло
- МИН/МАКС ШИРИНА С ФИКСИРОВАННОЙ ПАНЕЛЬЮ : 127-129 см
- ШТАНГА : Требуется: горизонтальная или диагональная
- ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ : 8
- ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ : Распашные
- МАТЕРИАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАНЕЛИ : Панель из прозрачного стекла
- Прозрачное безопасное стекло

Продукты для комплектации

- E22BW90 : Горизонтальная штанга (угол 90°)
- E22BT : Горизонтальная штанга 50 см
- E22BWC : Вертикальная штанга, крепление к потолку

Технический чертеж



| | C22WP90 | C22WP100 | C22WP120 | C22WP140 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Mm | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 |
| A mini/maxi | 915-935 | 1015-1035 | 1215-1235 | 1415-1435 |
| B | 355 | 355 | 355 | 355 |
| C mini/maxi | 1270-1290 | 1370-1390 | 1570-1590 | 1770-1790 |