

E14763



Коллекция: STANCE

Отделки*:



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Расход воды 5 л/мин для экономии воды и комфортного использования


Преимущества при монтаже

- Слив с системой clic-clac (без донного клапана)
- Предварительно смонтированная гибкая подводка для удобства установки

Технические характеристики

- ВЕС : 2.3 кг
- ТИП УСТАНОВКИ : 1 отверстие
- РАСХОД ВОДЫ : 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА : 107
- МЕХАНИЗМ : Последовательный керамический картридж
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет
- Поворотный аэратор с антиизвестковым покрытием
- МАТЕРИАЛ : N/A
- ТИП : Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ : 215
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С гибкой подводкой
- СЛИВ : С донным клапаном
- Рычаг-джойстик

Технический чертёж



Спецификация продукта : Однорычажный смеситель для биде, рычаг-джойстик. E14763. Коллекция : STANCE. ВЕС : 2.3 кг. МАТЕРИАЛ : N/A. ТИП УСТАНОВКИ : 1 отверстие. ТИП : Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ : 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ : 215. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА : 107. ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ : Последовательный керамический картридж. СЛИВ : С донным клапаном. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет. Рычаг-джойстик. Поворотный аэратор с антиизвестковым покрытием.