

E22T111



Коллекция: CONTRA

Общие характеристики:



### Преимущества для конечного пользователя

- Комфорт: встроенный подъемный механизм для сокращения трения двери с полом, латунные ручки внутри и снаружи
- Антиизвестковое покрытие: прозрачное безопасное стекло
- Доступ: широкое душевое пространство, хромированный порожек для надежной фиксации

### Преимущества при монтаже

- Простая установка: регулировка по стене 18 мм

### Технические характеристики

- РАЗМЕРЫ (СМ) : 200 x 110 см
- МАТЕРИАЛ : Прозрачное стекло
- ПРОЕМ : 70
- ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ : 6
- УСТАНОВКА : Закрытое пространство

- ВЕС : 36 кг
- МИН/МАКС ШИРИНА С ФИКСИРОВАННОЙ ПАНЕЛЬЮ : 106,4-108,2 см
- ШТАНГА : Требуется: горизонтальная или диагональная
- ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ : Реверсивные
- Водонепроницаемость: магниты на раме для надежного закрывания двери, хромированный порожек для более надежной установки




### Продукты для комплектации

- E22BW90 : Горизонтальная штанга (угол 90°)
- E22BT : Горизонтальная штанга 50 см

### Связанные продукты

- E22000 : Профиль для душа

Спецификация продукта : Распашная дверь 110 см. E22T111. Коллекция : CONTRA. РАЗМЕРЫ (СМ) : 200 x 110 см. ВЕС : 36 кг. МАТЕРИАЛ : Прозрачное стекло. МИН/МАКС ШИРИНА С ФИКСИРОВАННОЙ ПАНЕЛЬЮ : 106,4-108,2 см. ПРОЕМ : 70. ШТАНГА : Требуется: горизонтальная или диагональная. ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ : 6. ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ : Реверсивные. УСТАНОВКА : Закрытое пространство. Водонепроницаемость: магниты на раме для надежного закрывания двери, хромированный порожек для более надежной установки.



Спецификация продукта : Распашная дверь 110 см. E22T111. Коллекция : CONTRA. РАЗМЕРЫ (СМ) : 200 x 110 см. ВЕС : 36 кг. МАТЕРИАЛ : Прозрачное стекло. МИН/МАКС ШИРИНА С ФИКСИРОВАННОЙ ПАНЕЛЬЮ : 106,4-108,2 см. ПРОЕМ : 70. ШТАНГА : Требуется: горизонтальная или диагональная. ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ : 6. ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ : Реверсивные. УСТАНОВКА : Закрытое пространство. Водонепроницаемость: магниты на раме для надежного закрывания двери, хромированный порожек для более надежной установки.