



Коллекция : CONTRA

Отделки* :



6A - Серый
Блестящий

Общие характеристики :



Преимущества для конечного пользователя

- Комфорт: встроенный подъемный механизм для сокращения трения двери с полом, латунные ручки внутри и снаружи
- Антиизвестковое покрытие: прозрачное безопасное стекло
- Доступ: широкое душевое пространство, хромированный порожек для надежной фиксации

Технические характеристики

- РАЗМЕРЫ (СМ): 200x120 см
- МАТЕРИАЛ: N/A
- МИН/МАКС ШИРИНА С ФИКСИРОВАННОЙ ПАНЕЛЬЮ: 116,4 - 118,2 см
- ШТАНГА: Требуется: горизонтальная
- ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ: 6
- Водонепроницаемость: магниты на раме для надежного закрывания двери, хромированный порожек для более надежной установки

Продукты для комплектации

- E22BW90 : Горизонтальная штанга (угол 90°)
- E22BT : Горизонтальная штанга 50 см

Преимущества при монтаже

- Уплотнение: магниты на раме для надежного закрывания двери, хромированный порожек для более надежной установки




- ВЕС: 43 кг
- УСТАНОВКА: Угловые
- ПРОЕМ: 65
- УСТАНОВКА: Закрытое пространство
- ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ: Реверсивные

Связанные продукты

- E22000 : Профиль для душа

: Распашная дверь 120 см. E22T121. Коллекция : CONTRA. РАЗМЕРЫ (СМ): 200x120 см. ВЕС: 43 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Угловые. МИН/МАКС ШИРИНА С ФИКСИРОВАННОЙ ПАНЕЛЬЮ: 116,4 - 118,2 см. ПРОЕМ: 65. ШТАНГА: Требуется: горизонтальная. УСТАНОВКА: Закрытое пространство. ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ: 6. ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ: Реверсивные. Водонепроницаемость: магниты на раме для надежного закрывания двери, хромированный порожек для более надежной установки.

*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являться схематическими.



:Распашная дверь 120 см. E22T121. Коллекция: CONTRA. РАЗМЕРЫ(СМ): 200x120 см. ВЕС: 43 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Угловые. МИН/МАКС ШИРИНА С ФИКСИРОВАННОЙ ПАНЕЛЬЮ : 116,4 - 118,2 см. ПРОЕМ: 65. ШТАНГА: Требуется: горизонтальная. УСТАНОВКА: Закрытое пространство. ТОЛЩИНА СТЕКЛА В ММ : 6. ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ: Реверсивные. Водонепроницаемость: магниты на раме для надежного закрывания двери, хромированный порожек для более надежной установки.