


E24334



Коллекция: BRIVE

Отделки*:



CP - Хром

Общие характеристики:




Преимущества для конечного пользователя

- БЕЗОПАСНОСТЬ: Ограничитель температуры 37°C. Максимальная температура 50°C.
- ЭСТЕТИКА: Аэратор с антиизвестковым покрытием.
- ЭКОНОМИЯ ВОДЫ: Ограничитель напора.
- Аэратор с антиизвестковым покрытием.
- Гарантия 10 лет - отделка Хром.

Технические характеристики

- ВЕС : 1.7 кг
- ТИП УСТАНОВКИ : Крепление к стене
- ТИП : Однорычажный
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С соединителями и настенными крепежами
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ : 150 ± 15 мм
- УСТАНОВКА : 2 отверстия
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет
- МАТЕРИАЛ : N/A
- НОРМЫ И ПРАВИЛА : NF : IA - ECAU : E1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 15 ACC LY 578
- РАСХОД ВОДЫ : 12 л/мин
- МЕХАНИЗМ : Термостатический картридж
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ : ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ : Автоматический переключатель
- Настенный термостатический смеситель для душа.

Технический чертеж



Спецификация продукта : Настенный термостатический смеситель для душа. E24334. Коллекция : BRIVE. ВЕС : 1.7 кг. МАТЕРИАЛ : N/A. ТИП УСТАНОВКИ : Крепление к стене. НОРМЫ И ПРАВИЛА : NF : IA - ECAU : E1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 15 ACC LY 578. ТИП : Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ : 12 л/мин. ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С соединителями и настенными крепежами. МЕХАНИЗМ : Термостатический картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ : 150 ± 15 мм. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ : ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ. УСТАНОВКА : 2 отверстия. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ : Автоматический переключатель. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет. Настенный термостатический смеситель для душа..