

E24335



Коллекция: BRIVE

Отделка\*:



CP - Хром

Общие характеристики:



### Преимущества для конечного пользователя

- БЕЗОПАСНОСТЬ: Ограничитель температуры 37°C. Максимальная температура 50°C.
- ЭСТЕТИКА: Аэратор с антиизвестковым покрытием.
- ЭКОНОМИЯ ВОДЫ: Ограничитель напора.
- Аэратор с антиизвестковым покрытием.
- Гарантия 10 лет - отделка Хром.

### Технические характеристики

- ВЕС : 2 кг
- ТИП УСТАНОВКИ : Крепление к стене
- ТИП : Однорычажный
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА : 145 - 158 мм
- МЕХАНИЗМ : Термостатический картридж
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ : ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
- Настенный термостатический смеситель.
- МАТЕРИАЛ : N/A
- НОРМЫ И ПРАВИЛА : NF : I\*/S - E3/1 C3 A2 U3 (Ge5) - ACS : 15 ACC LY 578
- РАСХОД ВОДЫ : 20 л/мин
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С соединителями и настенными крепежами
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ : 150 ± 15 мм
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет
- Встроенный автоматический переключатель.

### Технический чертеж

