


E37045



Colección: CUFF

Acabado*:



CP - Cromo
brillante

Principales ventajas:




Beneficio de consumidor

- **ACABADO DURADERO:** Kohler testa sus productos en niebla salina bajo ambiente de ácido acético. Estos tests tan rigurosos aseguran su resistencia a largo plazo
- **CARTUCHOS DE DISCOS CERÁMICOS:** Las normas requieren un mínimo de aperturas de: 500 000 ciclos, mientras que Jacob Delafon / Kohler requieren que los cartuchos deban funcionar un mínimo de 1.000.000 ciclos
- **BAJA SONORIDAD:** Todos nuestros grifos tienen niveles de sonoridad inferior a los 20 db
- **AHORRO DE AGUA:** Preparado para BREEAM por su consumo de 5 l/min?
- **DISEÑO:** Diseño cilíndrico rompedor por su forma ligeramente ovalada

Especificaciones

- **PESO:** 1,5 kg
- **TIPO DE INSTALACIÓN:** 1 orificio
- **TIPO:** Monomando
- **ALTURA TOTAL DE LA GRIFERÍA:** 134
- **RACORES:** Con flexibles de alimentación
- **TIPO DE INSTALACIÓN:** 1 orificio
- **GARANTÍA DEL MECANISMO:** 5 años
- **ORIFICIO:** Ø 35 mm
- Aireador anti-calcáreo sobre rótula orientable
- Con flexibles de alimentación
- **MATERIAL:** Metal
- **NORMAS Y REGLAMENTOS:** ACS (Attestation Conformité Sanitaire) : 10 ACC LY 113
- **CAUDAL:** 5 l/min
- **CONSUMO DE AGUA:** 89
- **MÉCANISMO:** Cartucho de discos cerámicos
- **PRODUCTOS INCLUIDOS:** Flexibles de alimentación
- **GARANTÍA DEL ACABADO:** 10 años
- Desagüe automático y varilla de desagüe lateral
- Caudal limitado a 5 l/min

Dibujo técnico



Descripción: Monomando de bidé - desagüe automático. E37045. Colección: CUFF. PESO: 1,5 kg. MATERIAL: Metal. TIPO DE INSTALACIÓN: 1 orificio. NORMAS Y REGLAMENTOS: ACS (Attestation Conformité Sanitaire) : 10 ACC LY 113. TIPO: Monomando. CAUDAL: 5 l/min. ALTURA TOTAL DE LA GRIFERÍA: 134. CONSUMO DE AGUA: 89. RACORES: Con flexibles de alimentación. MÉCANISMO: Cartucho de discos cerámicos. TIPO DE INSTALACIÓN: 1 orificio. PRODUCTOS INCLUIDOS: Flexibles de alimentación. GARANTÍA DEL MECANISMO: 5 años. GARANTÍA DEL ACABADO: 10 años. ORIFICIO: Ø 35 mm. Desagüe automático y varilla de desagüe lateral. Aireador anti-calcáreo sobre rótula orientable. Caudal limitado a 5 l/min. Con flexibles de alimentación.