

E67005



Коллекция: SINGULIER

Отделки*:



MAM -
Песочная



MGZ - Светло-
серая



NAD - Серый



SHM - Белый

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Качественный материал : Изготовлен из материала Neoroc - измельченный доломитовый мрамор + смола, верхний слой - высокопрочное гелевое покрытие
- Обтекаемая форма : ультратонкий поддон 3 см со встроенным сливом в цвет поддона
- Сланец : Поверхность имитирующая натуральный сланец, матовая отделка
- Безопасность : антискользящее покрытие PN12, соответствующее стандартам Франции NF
- Высокое качество, подтвержденное тестами : полное удаление воды, отсутствие деформаций, устойчивость к пятнообразованию, механическим повреждениям, царапинам, термическим изменениям

Преимущества при монтаже

- 3 типа установки : в пол, на пол, приподнятая на высоту 3 см. Дополнительные аксессуары: ультратонкий слив E6266-NF
- Встраиваемая установка : Идеально ровные углы поддона позволяют предельно точно подогнать стыки при установке на плитку
- Простая установка : Ровное и гладкое дно поддона без выступов
- Возможность нарезки : может быть отрезан по размеру с помощью алмазного диска

Технические характеристики


- РАЗМЕРЫ (CM) : 140 x 70 x 3 см
- МАТЕРИАЛ : Neoroc
- ФОРМА : Прямоугольные
- ПРОДУКТ В КОМПЛЕКТЕ : Крышка слива с логотипом
- АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ : PN12 по стандарту NF (Класс A по DIN)
- Дополнительно : ультратонкий слив, пропускная способность 36 л/мин : E9A1364-CP

- ВЕС : 34 кг
- НОРМЫ И ПРАВИЛА : CE
- ДИАМЕТР СЛИВА : 90 мм
- РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ : Сланцевая текстура
- Гарантия 5 лет

Продукты для комплектации

- E9A1364 : Ультратонкий слив

Технический чертеж



	A mm ⁻²	B mm ⁻²	D mm ⁻²	P1	P2	P3
EE7000	800	700	300	3%	6%	5.1%
EE7001	1000	700	300	2.6%	6%	5.1%
EE7002	1100	700	350	2.4%	5.1%	5.1%
EE7003	1000	700	350	2.1%	5.1%	5.1%
EE7004	1000	700	350	1.9%	5.1%	5.1%
EE7005	1400	700	350	1.7%	5.1%	5.1%
EE7006	1500	700	350	1.6%	5.1%	5.1%
EE7007	1600	700	531	1.7%	3.4%	5.1%
EE7008	1700	700	631	1.7%	2.8%	5.1%
EE7009	1800	700	631	1.5%	2.5%	5.1%
EE7010	1900	700	731	1.5%	2.5%	5.1%
EE7032	800	800	400	4.5%	4.5%	4.5%
EE7011	1000	800	300	2.6%	6%	4.5%
EE7012	1100	800	400	2.6%	4.5%	4.5%
EE7013	1000	800	400	2.2%	4.5%	4.5%
EE7014	1000	800	400	2%	4.5%	4.5%
EE7015	1400	800	400	1.8%	4.5%	4.5%
EE7016	1500	800	400	1.6%	4.5%	4.5%
EE7017	1600	800	531	1.7%	3.4%	4.5%
EE7018	1700	800	631	1.7%	2.8%	4.5%
EE7019	1800	800	731	1.7%	2.5%	4.5%
EE7020	1900	800	731	1.5%	2.5%	4.5%
EE7034	2000	800	831	1.5%	2.2%	4.5%
EE7033	900	900	450	4%	4%	4%
EE7021	1000	900	300	2.6%	6%	4%
EE7022	1100	900	450	2.6%	4%	4%
EE7023	1000	900	450	2.4%	4%	4%
EE7024	1300	900	450	2.1%	4%	4%
EE7025	1400	900	450	1.9%	4%	4%
EE7026	1500	900	450	1.7%	4%	4%
EE7027	1600	900	531	1.7%	3.4%	4%
EE7028	1700	900	631	1.7%	2.8%	4%
EE7029	1800	900	731	1.7%	2.5%	4%
EE7030	1900	900	731	1.5%	2.5%	4%
EE7035	2000	900	831	1.5%	2.2%	4%

Спецификация продукта : Душевой поддон 140 x 70 см. E67005. Коллекция : SINGULIER. РАЗМЕРЫ (CM) : 140 x 70 x 3 см. ВЕС : 34 кг. МАТЕРИАЛ : Neoroc. НОРМЫ И ПРАВИЛА : CE. ФОРМА : Прямоугольные. ДИАМЕТР СЛИВА : 90 мм. ПРОДУКТ В КОМПЛЕКТЕ : Крышка слива с логотипом. РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ : Сланцевая текстура. АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ : PN12 по стандарту NF (Класс A по DIN). Гарантия 5 лет. Дополнительно : ультратонкий слив, пропускная способность 36 л/мин : E9A1364-CP.