


E67005



Коллекция: SINGULIER

Отделки\*:



Общие характеристики:



### Преимущества для конечного пользователя

- Качественный материал : Изготовлен из материала Neogoc - измельченный доломитовый мрамор + смола, верхний слой - высокопрочное гелевое покрытие
- Обтекаемая форма : ультратонкий поддон 3 см со встроенным сливом в цвет поддона
- Сланец : Поверхность имитирующая натуральный сланец, матовая отделка
- Безопасность : антискользящее покрытие PN12, соответствующее стандартам Франции NF
- Высокое качество, подтвержденное тестами : полное удаление воды, отсутствие деформаций, устойчивость к пятнообразованию, механическим повреждениям, царапинам, термическим изменениям

### Преимущества при монтаже

- 3 типа установки : в пол, на пол, приподнятая на высоту 3 см. Дополнительные аксессуары: ультратонкий слив E6266-NF
- Встраиваемая установка : Идеально ровные углы поддона позволяют предельно точно подогнать стыки при установке на плитку
- Простая установка : Ровное и гладкое дно поддона без выступов
- Возможность нарезки : может быть отрезан по размеру с помощью алмазного диска

### Технические характеристики


- РАЗМЕРЫ (CM) : 140 x 70 x 3 см
- МАТЕРИАЛ : Neogoc
- ФОРМА : Прямоугольные
- ПРОДУКТ В КОМПЛЕКТЕ : Крышка слива с логотипом
- АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ : PN12 по стандарту NF (Класс A по DIN)
- Дополнительно : ультратонкий слив, пропускная способность 36 л/мин : E9A1364-CP

- ВЕС : 34 кг
- НОРМЫ И ПРАВИЛА : CE
- ДИАМЕТР СЛИВА : 90 мм
- РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ : Сланцевая текстура
- Гарантия 5 лет

### Продукты для комплектации

- E9A1364 : Ультратонкий слив

### Технический чертеж



	A mm	B mm	C mm	D mm	P1	P2	P3
E67000	200	700		300	3%	6%	5.1%
E67001	1000	700		300	2.6%	6%	5.1%
E67002	1100	700		350	2.4%	5.1%	5.1%
E67003	1200	700		350	2.1%	5.1%	5.1%
E67004	1300	700		350	1.9%	5.1%	5.1%
E67005	1400	700		350	1.7%	5.1%	5.1%
E67006	1500	700		350	1.6%	5.1%	5.1%
E67007	1600	700		531	1.7%	3.4%	5.1%
E67008	1700	700		631	1.7%	2.8%	5.1%
E67009	1800	700		631	1.5%	2.8%	5.1%
E67010	1900	700		731	1.5%	2.5%	5.1%
E67032	800	800		400	4.5%	4.5%	4.5%
E67011	1000	800		300	2.6%	6%	4.5%
E67012	1100	800		400	2.6%	4.5%	4.5%
E67013	1200	800		400	2.2%	4.5%	4.5%
E67014	1300	800		400	2%	4.5%	4.5%
E67015	1400	800		400	1.8%	4.5%	4.5%
E67016	1500	800		400	1.6%	4.5%	4.5%
E67017	1600	800		531	1.7%	3.4%	4.5%
E67018	1700	800		631	1.7%	2.8%	4.5%
E67019	1800	800		731	1.7%	2.5%	4.5%
E67020	1900	800		731	1.5%	2.5%	4.5%
E67034	2000	800		831	1.5%	2.2%	4.5%
E67033	900	900		450	4%	4%	4%
E67021	1000	900		300	2.6%	6%	4%
E67022	1100	900		450	2.6%	4%	4%
E67023	1200	900		450	2.4%	4%	4%
E67024	1300	900	240	450	2.1%	4%	4%
E67025	1400	900	378	450	1.8%	4%	4%
E67026	1500	900	800	450	1.7%	4%	4%
E67027	1600	900	900	531	1.7%	3.4%	4%
E67028	1700	900	900	631	1.7%	2.8%	4%
E67029	1800	900	900	731	1.7%	2.5%	4%
E67030	1900	900	900	731	1.5%	2.5%	4%
E67035	2000	900	900	831	1.5%	2.2%	4%

Спецификация продукта : Душевой поддон 140 x 70 см. E67005. Коллекция : SINGULIER. РАЗМЕРЫ (CM) : 140 x 70 x 3 см. ВЕС : 34 кг. МАТЕРИАЛ : Neogoc. НОРМЫ И ПРАВИЛА : CE. ФОРМА : Прямоугольные. ДИАМЕТР СЛИВА : 90 мм. ПРОДУКТ В КОМПЛЕКТЕ : Крышка слива с логотипом. РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ : Сланцевая текстура. АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ : PN12 по стандарту NF (Класс A по DIN). Гарантия 5 лет. Дополнительно : ультратонкий слив, пропускная способность 36 л/мин : E9A1364-CP.