

E67027



Коллекция: SINGULIER

Отделки\*:



MAM -  
Песочная



MGZ - Светло-  
серая



NAD - Серый



SHM - Белый

Общие характеристики:



### Преимущества для конечного пользователя

- Качественный материал : Изготовлен из материала Neoroc - измельченный доломитовый мрамор + смола, верхний слой - высокопрочное гелевое покрытие
- Обтекаемая форма : ультратонкий поддон 3 см со встроенным сливом в цвет поддона
- Безопасность : антискользящее покрытие PN12, соответствующее стандартам Франции NF

### Преимущества при монтаже

- 3 типа установки : в пол, на пол, приподнятая на высоту 3 см. Дополнительные аксессуары: ультратонкий слив E6266-NF
- Встраиваемая установка : Идеально ровные углы поддона позволяют предельно точно подогнать стыки при установке на плитку
- Возможность нарезки : может быть отрезан по размеру с помощью алмазного диска

### Технические характеристики


- РАЗМЕРЫ (CM) : 160 x 90 x 3 см
- МАТЕРИАЛ : Neoroc
- ФОРМА : Прямоугольные
- РИСУНОК ПОВЕРХНОСТИ : Сланцевая текстура
- Гарантия 5 лет

- ВЕС : 52 кг
- НОРМЫ И ПРАВИЛА : CE
- ДИАМЕТР СЛИВА : 90 мм
- АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ : PN12 по стандарту NF (Класс А по DIN)
- Дополнительно : ультратонкий слив, пропускная способность 36 л/мин : E9A1364-CP

### Продукты для комплектации

- E9A1364 : Ультратонкий слив

### Технический чертеж



	A mm	B mm	D mm	P1	P2	P3
E67000	800	700	300	3%	6%	5.1%
E67001	1000	700	300	2.6%	4%	5.1%
E67002	1100	700	350	2.4%	5.1%	5.1%
E67003	1200	700	350	2.1%	5.1%	5.1%
E67004	1300	700	350	1.9%	5.1%	5.1%
E67005	1400	700	350	1.7%	5.1%	5.1%
E67006	1500	700	350	1.6%	5.1%	5.1%
E67007	1600	700	531	1.7%	3.4%	5.1%
E67008	1700	700	631	1.7%	2.8%	5.1%
E67009	1800	700	631	1.5%	2.8%	5.1%
E67010	1900	700	631	1.2%	2.8%	5.1%
E67011	800	800	400	2.5%	4.5%	4.5%
E67012	1000	800	400	2.6%	4.5%	4.5%
E67013	1200	800	400	2.7%	4.5%	4.5%
E67014	1400	800	400	2.8%	4.5%	4.5%
E67015	1600	800	400	2.9%	4.5%	4.5%
E67016	1800	800	400	3.0%	4.5%	4.5%
E67017	2000	800	631	1.7%	3.4%	4.5%
E67018	1700	800	631	1.7%	2.8%	4.5%
E67019	1800	800	731	1.7%	2.2%	4.5%
E67020	1900	800	731	1.5%	2.2%	4.5%
E67021	2000	800	831	1.5%	2.2%	4.5%
E67022	1100	900	450	2.8%	4%	4%
E67023	1200	900	450	2.5%	4%	4%
E67024	1300	900	300	2.6%	4%	4%
E67025	1400	900	450	2.8%	4%	4%
E67026	1500	900	450	2.5%	4%	4%
E67027	1600	900	450	2.1%	4%	4%
E67028	1700	900	631	1.7%	3.4%	4%
E67029	1800	900	631	1.7%	2.8%	4%
E67030	1900	900	631	1.5%	2.8%	4%
E67031	2000	900	731	1.5%	2.2%	4%
E67032	2100	900	731	1.2%	2.2%	4%
E67033	2200	900	831	1.2%	2.2%	4%
E67034	2300	900	831	1.5%	2.2%	4%
E67035	2400	900	831	1.5%	2.2%	4%