



Коллекция : COMPOSED

Отделки*:



CP - Хром



TT - Титан

Общие характеристики :



Преимущества для конечного пользователя

- Возможное покрытие: хром и титан
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

Технические характеристики



- ВЕС: 3 кг
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 287 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"
- Аэратор с антиизвестковым покрытием

Преимущества при монтаже

- Латунная труба с резьбой для легкой установки

- МАТЕРИАЛ: N/A
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS: 14ACCLY511
- РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 182 мм
- МЕХАНИЗМ: Кран-букса с керамическим диском
- СЛИВ: Без донного клапана
- Без донного клапана, без слива

Общая информация



Спецификация продукта: Высокий однорычажный смеситель без донного клапана. E73053-ND. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 3 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: 1 отверстие. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS: 14ACCLY511. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 287 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 182 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Кран-букса с керамическим диском. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: Без донного клапана. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Без донного клапана, без слива. Аэратор с антиизвестковым покрытием.