

E73075



Коллекция: COMPOSED

Отделки*:



CP - Хром



TT - Титан

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- Металлический слив с заглушкой
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

Технические характеристики


- ВЕС : 2.5 кг
- ТИП УСТАНОВКИ : 1 отверстие
- РАСХОД ВОДЫ : Максимум 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА : 118 мм
- МЕХАНИЗМ : Керамический картридж
- СЛИВ : С донным клапаном
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"

Преимущества при монтаже

- Латунная труба с резьбой для легкой установки

- МАТЕРИАЛ : N/A
- ТИП : Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ : 118 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ : Экономия воды и энергии
- ТИП ИЗЛИВА : Поворотный излив
- Поворотный аэратор с антиизвестковым покрытием

Технический чертеж



Спецификация продукта : Однорычажный смеситель. E73075. Коллекция : COMPOSED. ВЕС : 2.5 кг. МАТЕРИАЛ : N/A. ТИП УСТАНОВКИ : 1 отверстие. ТИП : Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ : Максимум 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ : 118 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА : 118 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ : Керамический картридж. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ : Экономия воды и энергии. СЛИВ : С донным клапаном. ТИП ИЗЛИВА : Поворотный излив. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Поворотный аэратор с антиизвестковым покрытием.