

E73158



Коллекция: COMPOSED

Отделки\*:



CP - Хром



TT - Титан

Общие характеристики:



### Преимущества для конечного пользователя

- Металлический слив с заглушкой
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

### Технические характеристики


- ВЕС : 2.5 кг
- ТИП УСТАНОВКИ : 1 отверстие
- ТИП : Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ : 193 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ : Экономия воды и энергии
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"

### Преимущества при монтаже

- Латунная труба с резьбой для легкой установки

- МАТЕРИАЛ : N/A
- НОРМЫ И ПРАВИЛА : ACS : 14CCLY511
- РАСХОД ВОДЫ : Максимум 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА : 152 мм
- МЕХАНИЗМ : Керамический картридж
- СЛИВ : С донным клапаном
- Аэратор с антиизвестковым покрытием

### Технический чертёж



Спецификация продукта : Однорычажный смеситель. E73158. Коллекция : COMPOSED. ВЕС : 2.5 кг. МАТЕРИАЛ : N/A. ТИП УСТАНОВКИ : 1 отверстие. НОРМЫ И ПРАВИЛА : ACS : 14CCLY511. ТИП : Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ : Максимум 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ : 193 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА : 152 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ : Керамический картридж. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ : Экономия воды и энергии. СЛИВ : С донным клапаном. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Аэратор с антиизвестковым покрытием.