

E73159



Коллекция : COMPOSED

Отделки*:



CP - Хром



TT - Титан

Общие характеристики :



Преимущества для конечного пользователя

- Металлический слив с заглушкой
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет




Преимущества при монтаже

- Латунная труба с резьбой для легкой установки

Технические характеристики

- ВЕС: 3,5 кг
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- ТИП: Однорычажный
- ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 222 мм
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой
- ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии
- УСТАНОВКА: 1 отверстие
- Аэратор с антиизвестковым покрытием
- МАТЕРИАЛ: N/A
- НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS: 14ACCLY511
- РАСХОД ВОДЫ: Максимум 5 л/мин
- РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 181 мм
- МЕХАНИЗМ: Керамический картридж
- СЛИВ: С донным клапаном
- ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"

Общая информация



Спецификация продукта: Высокий однорычажный смеситель Керамический картридж. E73159. Коллекция: COMPOSED. ВЕС: 3,5 кг. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: 1 отверстие. НОРМЫ И ПРАВИЛА: ACS: 14ACCLY511. ТИП: Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ: Максимум 5 л/мин. ВЫСОТА ПОД ИЗЛИВОМ: 222 мм. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА: 181 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ: С гибкой подводкой. МЕХАНИЗМ: Керамический картридж. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ: Экономия воды и энергии. СЛИВ: С донным клапаном. УСТАНОВКА: 1 отверстие. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ: 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Аэратор с антиизвестковым покрытием.

*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являться схематическими.