

E73164



Коллекция: COMPOSED

Отделки\*:



CP - Хром



TT - Титан

Общие характеристики:



### Преимущества для конечного пользователя

- Безопасность: ограничитель температуры воды на 38°C, максимальная температура 50°C
- Гарантия на покрытие Нержавеющая Сталь - 25 лет

### Технические характеристики

- ВЕС : 3.7 кг
- ТИП УСТАНОВКИ : Крепление к стене
- РАСХОД ВОДЫ : 13 л/мин
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С соединителями и настенными крепежами
- РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ : 150 ± 15 мм
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ : ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
- Обратный клапан в комплекте

### Преимущества при монтаже

- Блок прокладки для реконструкции
- Соединители и настенные крепежи

• МАТЕРИАЛ : N/A

• ТИП : Однорычажный


• РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА : 91-97 мм

• МЕХАНИЗМ : Расширяющийся картридж

• ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ : Экономия воды и энергии

• ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан"

### Технический чертеж



Спецификация продукта : Термостатический однорычажный настенный смеситель. E73164. Коллекция : COMPOSED. ВЕС : 3.7 кг. МАТЕРИАЛ : N/A. ТИП УСТАНОВКИ : Крепление к стене. ТИП : Однорычажный. РАСХОД ВОДЫ : 13 л/мин. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРОМ ИЗЛИВА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСЬЮ КОРПУСА : 91-97 мм. ПОДКЛЮЧЕНИЕ : С соединителями и настенными крепежами. МЕХАНИЗМ : Расширяющийся картридж. РАЗМЕТКА ОТВЕРСТИЙ : 150 ± 15 мм. ЭКОНОМИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ : Экономия воды и энергии. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ : ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ. ГАРАНТИЯ НА ОТДЕЛКУ : 10 лет на покрытие "Хром" и 25 лет на покрытие "Титан". Обратный клапан в комплекте.