

E75386



Коллекция: MODULO

Отделка*:



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- БЕЗОПАСНОСТЬ : Выдвижной ограничитель температуры воды на 38°C. Максимальная температура ниже 50°C.
- ЭРГОНОМИЯ : Эргономичные ручки и маркировка Синий - Красный
- Гарантия на смеситель – 5 лет

Преимущества при монтаже

- Совместим со всеми типами нагревательных систем с минимальной мощностью 18 кВт.


Технические характеристики

- РАЗМЕРЫ (CM) : 23 x 19.10 x 15 см
- ТИП УСТАНОВКИ : Встраиваемые
- НАЛИЧИЕ СМЕСИТЕЛЯ : 0
- КЛАССИФИКАЦИЯ : ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
- ТИП СИСТЕМЫ : С СИСТЕМОЙ MODULO
- ТИП ШЛАНГА : 0
- Встроенный запорный клапан G 1/2
- Расход воды : 26 л/мин при давлении 3 бар
- МАТЕРИАЛ : N/A
- АКСЕССУАРЫ : 0
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ : 0
- ФОРМА ВЕРХНЕГО ДУША : 0
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ : Нет
- Металлические заглушки и ручки
- Запорный кран
- Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D

Продукты для комплектации

- 98699D : Универсальная система скрытого монтажа

Технический чертеж



Спецификация продукта : Термостатический смеситель 23 x 19,10 x 15 см. E75386. Коллекция : MODULO. РАЗМЕРЫ (CM) : 23 x 19.10 x 15 см. МАТЕРИАЛ : N/A. ТИП УСТАНОВКИ : Встраиваемые. АКСЕССУАРЫ : 0. НАЛИЧИЕ СМЕСИТЕЛЯ : 0. ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ : 0. КЛАССИФИКАЦИЯ : ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ. ФОРМА ВЕРХНЕГО ДУША : 0. ТИП СИСТЕМЫ : С СИСТЕМОЙ MODULO. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ : Нет. ТИП ШЛАНГА : 0. Металлические заглушки и ручки. Встроенный запорный клапан G 1/2. Запорный кран. Расход воды : 26 л/мин при давлении 3 бар. Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D.