



Коллекция: MODULO

Отделки*:



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- **БЕЗОПАСНОСТЬ:** Выдвижной ограничитель температуры воды на 38°C. Максимальная температура ниже 50°C.
- **ЭРГОНОМИЯ:** Эргономичные ручки и маркировка Синий - Красный
- Гарантия на смеситель – 5 лет

Преимущества при монтаже

- Совместим со всеми типами нагревательных систем с минимальной мощностью 18 кВт.



Технические характеристики

- **РАЗМЕРЫ (СМ):** 23 x 19,10 x 15 см
- **УСТАНОВКА:** Встраиваемые
- **МЕХАНИЗМ:** Термостатический картридж
- Металлические заглушки и ручки
- Запорный кран
- Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D
- **МАТЕРИАЛ:** N/A
- **РАСХОД ВОДЫ:** 26 л/мин
- **КЛАССИФИКАЦИЯ:** ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
- Встроенный запорный клапан G 1/2
- Расход воды: 26 л/мин при давлении 3 бар

Продукты для комплектации

- 98699D: Универсальная система скрытого монтажа

Общая информация



Спецификация продукта: Термостатический смеситель 23x19,10x15 см. E75386. Коллекция: MODULO. РАЗМЕРЫ (СМ): 23x19,10x15 см. МАТЕРИАЛ: N/A. УСТАНОВКА: Встраиваемые. РАСХОД ВОДЫ: 26 л/мин. МЕХАНИЗМ: Термостатический картридж. КЛАССИФИКАЦИЯ: ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ. Металлические заглушки и ручки. Встроенный запорный клапан G 1/2. Запорный кран. Расход воды: 26 л/мин при давлении 3 бар. Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D.

*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являться схематическими.