

E803021



Коллекция: ECRIN

Отделки*:



Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- 2 решения для хранения туалетных принадлежностей: закрывающаяся и открытая зоны
- Декоративные панели Panolux обладают 100% водонепроницаемостью
- Скрытые крепежи для сохранения элегантности дизайна и комфортного пользования


Преимущества при монтаже

- Благодаря удобству сборки продукт устанавливается в короткие сроки
- Возможна установка в нишу на душевой поддон (как встраиваемый, так и напольный), а также установка на плитку
- Сет собран на заводе, поэтому необходимо только подсоединить к сантехническим коммуникациям

Технические характеристики

- РАЗМЕРЫ (СМ) : х х см
- МАТЕРИАЛ : N/A
- ТИП ДУШЕВОГО ОГРАЖДЕНИЯ : 0
- ПОДСВЕТКА : С подсветкой (светодиодная)
- ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ : Встроенный термостатический однорычажный смеситель с ограничителем на 38°
- РАСХОД ВОДЫ ВЕРХНЕГО ДУША : 11 л/мин с ограничителем расхода
- ГИБКИЙ ШЛАНГ : Гибкий, нескручивающийся
- Квадратный верхний душ 250 мм, широкое покрытие
- Гибкий нескручивающийся шланг 1,60 м
- Возможный расход воды 26 л/мин
- Настенный держатель для душа
- Декоративная панель на стену для душевой зоны Panolux
- Подсветка
- ВЕС : 150 кг
- ТИП УСТАНОВКИ : Крепление к стене
- ФОРМА СМЕСИТЕЛЯ : Квадратный
- ОБРЕЗКА ПОД РАЗМЕР : Да (мин ширина: 79 см/мин высота: 218,5 см)
- ТИП СИСТЕМЫ : С системой Modulo
- РАСХОД ВОДЫ РУЧНОГО ДУША : 10 л/мин с ограничителем расхода
- ВМЕСТИМОСТЬ НИШИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ : Двадцать флаконов
- Двухрежимный ручной душ, антиизвестковое покрытие, расход воды 10 л/мин
- Термостатический смеситель на 2 выхода с переключателем на ручке
- Предохранительный упор на 38°C. Максимальная температура 50°C.
- Универсальная встраиваемая система Modulo
- Хромированные алюминиевые профили

Общая информация



*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являться схематическими.